

Wrap 01

IT
scheda tecnica

EN
technical sheet

FR
fiche technique

ES
ficha técnica



CARATTERISTICHE - features - caractéristiques - características

IT	EN	FR	ES
Schienale Struttura interna in tondino d'acciaio, imbottitura in poliuretano schiumato a freddo ignifugo.	Backrest Steel rod inner structure, fire retardant cold molded polyurethane foam padding.	Dossier Structure intérieure en barre d'acier, rembourrage en mousse de polyuréthane injectée à froid ignifuge.	Respaldo Estructura interna en barra redonda de acero, relleno en espuma de poliuretano moldeado frío ignifugo.
Sedile Struttura interna in multistrato di legno, imbottitura in poliuretano schiumato a freddo ignifugo.	Seat Multilayer wood inner structure, fire retardant cold molded polyurethane foam padding.	Assise Structure intérieure en multiplis de bois, rembourrage en mousse de polyuréthane injectée a froid ignifuge.	Asiento Estructura interna en multicapas de madera, relleno en espuma de poliuretano moldeado frío ignifugo.
Meccanismo Sincronizzato multi-blocco o oscillante multi-blocco con fulcro avanzato. Elevazione a gas	Mechanism Synchronized multi-block, knee-tilt multi-block. Gas-lift.	Mécanisme Synchronisé avec blocage multipositions, basculant à axe décalé avec blocage multipositions. Verin à gaz.	Mecanismo Sincronizado con bloqueo en multiposición, basculante centro-avanzado con bloqueo en multiposición. Elevador a gas.
Base Pressofusione d'alluminio lucido o verniciato nero con ruote piroettanti frenate (Ø 65 mm), ruote gommate frenate per pavimenti in legno (Ø65 mm).	Base Polished aluminium or black painted with braked castors (Ø 65 mm), braked rubber castors (Ø 65 mm).	Piètement Aluminium moulé sous pression poli ou finition noire avec roulettes pivotantes freinées (Ø 65 mm), roulettes bande caoutchouc freinées pour parquet (Ø 65 mm).	Base Aluminio fundido a presion o barnizado negro con ruedas giratorias autofrenantes (Ø 65 mm), ruedas de goma autofrenantes (Ø 65 mm).
Poggiatesta Struttura interna in tondino d'acciaio, imbottitura in poliuretano schiumato a freddo ignifugo. Regolabile tramite calamita.	Headrest Steel rod inner strucutre, fire retardant cold molded polyurethane foam padding. Adjustable with magnet.	Appuie-tête Structure intérieure en barre d'acier, rembourrage en mousse de polyuréthane injectée à froid ignifuge. Réglage avec calamite.	Reposacabeza Estructura interna en barra redonda de acero, relleno en espuma de poliuretano moldeado frío ignifugo. Ajustable con magnético.

CERTIFICAZIONI E OMOLOGHE - certification and homologues - certificats et homologues - certificaciones y homologación

• EN 1335:2020 Type C	• Item compliant with CAM	• Article conforme aux CAM	• Artículo conforme a los CAM
• Articolo conforme ai CAM	• Class IIM Italian Ministerial approval in the fire-retardant cold molded polyurethane foam and Chili farbic, Mirage Fabric or Secret simil leather.	• Homologation Ministérielle Italienne Classe IIM dans la version en mousse de polyuréthane injectée à froid ignifuge et tissu Chili, tissu Mirage ou simil cuir Secret.	• Homologa Ministerial clase I IM en versión espuma de poliuretano moldeado frío ignifugo et tejido Chili, tejido Mirage o ecopiel Secret.
• Omologa Ministeriale classe I IM nella versione in poliuretano schiumato a freddo ignifugo e tessuto Chili, tessuto Mirage o similpelle Secret.			

GARANZIA - guarantee - garantie - garantía

10 anni - 10 years - 10 ans - 10 años

DIMENSIONI STANDARD - standard dimensions - measures standard - medidas estándar



SYN DYN

Sincronizzato multi-blocco dinamic

Dynamic synchronized multi-block

Synchronisé dynamique avec blocage multipositions

Sincronizado dinámica con bloqueo en multiposición


BS

Base in pressofusione d'alluminio lucido con ruote piroettanti frenate

Polished aluminum base with braked castors

Piètement en aluminium moulé sous pression poli mm avec roulettes pivotantes freinées

Base en aluminio fundido a presión con ruedas giratorias autofrenantes



(a)	Altezza seduta	Seat height	Hauteur d'assise	Altura asiento	420/530
(b)	Profondità seduta	Seat dept	Profondeur d'assise	Profundidad asiento	480
(c)	Profondità piastra sedile	Seat tray depth	Profondeur plateau d'assise	Profundidad placa asiento	500
(d)	Larghezza della seduta	Seat width	Largeur d'assise	Anchura asiento	530
(e)	Inclinazione della seduta	Seat inclination	Inclinaison d'assise	Inclinación asiento	10°
(f)	Altezza dal punto S	Height from point S	Hauteur du point S	Altura del punto S	180
(g)	Altezza schienale	Back height	Hauteur de dossier	Altura respaldo	840
(h)	Altezza schienale da sedile	Back height from seat	Hauteur de sommet dossier du assise	Altura respaldo desde asiento	800
(i)	Larghezza schienale	Back width	Largeur de dossier	Anchura respaldo	300-560
(j)	Altezza poggiatesta	Headrest height	Hauteur appuye-tête	Altura reposacabeza	190
(k)	Curvatura orizzontale	Horizontal curvature	Courbure horizontale	Curva horizontal	>400
(l)	Inclinazione schienale	Back inclination	Plage d'inclinaisons du dossier	Inclinación respaldo	26°
(m)	Diametro base	Base diameter	Diamètre base	Diámetro base	720
(n)	Lunghezza dei braccioli	Armrest lenght	Longueur de l'accotoir	Longitud brazos	290
(o)	Larghezza dei braccioli	Armrest width	Largeur de l'accotoir	Anchura brazos	50
(p)	Altezza dei braccioli	Armrest height	Hauteur de l'accotoir	Altura brazos	600/710
(q)	Larghezza poggiatesta	Headrest width	Largeur appuye-tête	Anchura reposacabeza	290
(r)	Larghezza netta tra i braccioli	Armrest total width	Largeur libre entre accontoirs	Anchura neta entre los brazos	470
(s)	Proiezione massimale	Maximum projection	Saillie maximale du piètement	Máxima proyección de la base	400
(t)	Raggio base	Base radius	Cote de stabilité	Radio base	290
(u)	Consumo rivestimento	Coating consumption	Revêtement consommation	Consumo revestimiento	0,42
(v)	Altezza poggiatesta bordo schienale	Headrest height from backrest	Hauteur appuye-tête du sommet dossier	Altura reposacabeza desde punto superior del respaldo	ND
(x)	Larghezza totale	Total width	Largeur total	Anchura total	770
(y)	Altezza totale	Total height	Hauteur total	Altura total	1250/1360
(z)	Profondità totale	Total dept	Profondeur total	Profundidad total	770

IMBALLAGGIO STANDARD - standard packaging - emballage standard - embalaje standard

N.unità	N. of units	N. d'unités	N. de unidades	1 pcs
Dimensioni	Dimension	Dimensions	Dimensions	600x700x1100
Volume	Volume	Volume	Volume	0,462 m3
Peso Netto	Net weight	Poids net	Poids net	23 kg
Peso Lordo	Gross weight	Poids brut	Poids brut	28 kg



BA 08

Base in pressofusione d'alluminio lucido

Polished aluminium base

Piètement aluminium moulé sous pression poli

Base en auminio fundido a presión

	BA 08				
(a)	+40 mm				
(b)					
(c)					
(d)					
(e)					
(f)					
(g)					
(h)					
(i)					
(j)					
(k)					
(l)					
(m)	700 mm				
(n)					
(o)					
(p)	+40 mm				
(q)					
(r)					
(s)					
(t)					
(u)					
(v)					
(x)					
(y)	+40 mm				
(z)					

N.unità					
Dimensioni					
Volume					
Peso Netto					
Peso Lordo					

DIMENSIONI STANDARD - standard dimensions - measures standard - medidas estándar



OS 04

Oscillante mul-
ti-blocco a fulcro
avanzato

Knee-tilt mul-
ti-block

Basculant à axe
décalé avec blocage
multipositions

Basculante cen-
tro-avanzado con
bloqueo en multipo-
sición


BS

Base in pressofu-
sione d'alluminio
lucido con ruote
piroettanti frenate

Polished aluminum
base with braked
castors

Piètement en
aluminium moulé
sous pression poli
mm avec roulettes
pivotantes freinées

Base en aluminio
fundido a presion
con ruedas giratorias
autofrenantes



(a)	Altezza seduta	Seat height	Hauteur d'assise	Altura asiento	460/570
(b)	Profondità seduta	Seat dept	Profondeur d'assise	Profundidad asiento	480
(c)	Profondità piastra sedile	Seat tray depth	Profondeur plateau d'assise	Profundidad placa asiento	500
(d)	Larghezza della seduta	Seat width	Largeur d'assise	Anchura asiento	530
(e)	Inclinazione della seduta	Seat inclination	Inclinaison d'assise	Inclinación asiento	16°
(f)	Altezza dal punto S	Height from point S	Hauteur du point S	Altura del punto S	180
(g)	Altezza schienale	Back height	Hauteur de dossier	Altura respaldo	840
(h)	Altezza schienale da sedile	Back height from seat	Hauteur de sommet dossier du assise	Altura respaldo desde asiento	800
(i)	Larghezza schienale	Back width	Largeur de dossier	Anchura respaldo	300-560
(j)	Altezza poggiatesta	Headrest height	Hauteur appuye-tête	Altura reposacabeza	190
(k)	Curvatura orizzontale	Horizontal curvature	Courbure horizontale	Curva horizontal	>400
(l)	Inclinazione schienale	Back inclination	Plage d'inclinaisons du dossier	Inclinación respaldo	25°
(m)	Diametro base	Base diameter	Diamètre base	Diámetro base	720
(n)	Lunghezza dei braccioli	Armrest lenght	Longueur de l'accotoir	Longitud brazos	290
(o)	Larghezza dei braccioli	Armrest width	Largeur de l'accotoir	Anchura brazos	50
(p)	Altezza dei braccioli	Armrest height	Hauteur de l'accotoir	Altura brazos	630/710
(q)	Larghezza poggiatesta	Headrest width	Largeur appuye-tête	Anchura reposacabeza	290
(r)	Larghezza netta tra i braccioli	Armrest total width	Largeur libre entre accontoirs	Anchura neta entre los brazos	470
(s)	Proiezione massimale	Maximum projection	Saillie maximale du piètement	Máxima proyección de la base	400
(t)	Raggio base	Base radius	Cote de stabilité	Radio base	290
(u)	Consumo rivestimento	Coating consumption	Revêtement consommation	Consumo revestimiento	0,42
(v)	Altezza poggiatesta bordo schienale	Headrest height from backrest	Hauteur appuye-tête du sommet dossier	Altura reposacabeza desde punto superior del respaldo	ND
(x)	Larghezza totale	Total width	Largeur total	Anchura total	770
(y)	Altezza totale	Total height	Hauteur total	Altura total	1280/1390
(z)	Profondità totale	Total dept	Profondeur total	Profundidad total	770

IMBALLAGGIO STANDARD - standard packaging - emballage standard - embalaje standard

N.unità	N. of units	N. d'unités	N. de unidades	1 pc
Dimensioni	Dimension	Dimensions	Dimensions	600x700x1100
Volume	Volume	Volume	Volume	0,462 m3
Peso Netto	Net weight	Poids net	Poids net	21 kg
Peso Lordo	Gross weight	Poids brut	Poids brut	26 kg



BA 08

Base in pressofu-
sione d'alluminio
lucido

Polished aluminium
base

Piètement alumi-
nium moulé sous
pression poli

Base en auminio
fundido a presion

	BA 08				
(a)	+40 mm				
(b)					
(c)					
(d)					
(e)					
(f)					
(g)					
(h)					
(i)					
(j)					
(k)					
(l)					
(m)	700 mm				
(n)					
(o)					
(p)	+40 mm				
(q)					
(r)					
(s)					
(t)					
(u)					
(v)					
(x)					
(y)	+40 mm				
(z)					

N.unità					
Dimensioni					
Volume					
Peso Netto					
Peso Lordo					

Wrap 02

- IT
- scheda tecnica
- EN
- technical sheet
- FR
- fiche technique
- ES
- ficha técnica



CARATTERISTICHE - features - caractéristiques - características

IT	EN	FR	ES
Schienale Struttura interna in tondino d'acciaio, imbottitura in poliuretano schiumato a freddo ignifugo.	Backrest Steel rod inner structure, fire retardant cold molded polyurethane foam padding.	Dossier Structure intérieure en barre d'acier, rembourrage en mousse de polyuréthane injectée à froid ignifuge.	Respaldo Estructura interna en barra redonda de acero, relleno en espuma de poliuretano moldeado frío ignifugo.
Sedile Struttura interna in multistrato di legno, imbottitura in poliuretano schiumato a freddo ignifugo.	Seat Multilayer wood inner structure, fire retardant cold molded polyurethane foam padding.	Assise Structure intérieure en multiples de bois, rembourrage en mousse de polyuréthane injectée à froid ignifuge.	Asiento Estructura interna en multicapas de madera, relleno en espuma de poliuretano moldeado frío ignifugo.
Meccanismo Sincronizzato multi-blocco dinamico, oscillante multi-blocco con fulcro avanzato o oscillante con bloccaggio nella posizione di lettura. Elevazione a gas	Mechanism Synchronized multi-block dynamic, knee-tilt multi-block or lock-tilt. Gas-lift.	Mécanisme Synchronisé avec blocage multipositions, basculant à axe décalé avec blocage multipositions ou basculant avec blocage dans la position de lecture. Verin à gaz.	Mecanismo Sincronizado con bloqueo en multiposición, basculante centro-avanzado con bloqueo en multiposición, basculante con bloqueo en la posición de lectura. Elevador a gas.
Base Pressofusione d'alluminio lucido o verniciato nero con ruote piroettanti frenate (Ø 65 mm), ruote gommate frenate per pavimenti in legno (Ø65 mm).	Base Polished aluminium or black painted with braked castors (Ø 65 mm), braked rubber castors (Ø 65 mm).	Piètement Aluminium moulé sous pression poli ou finition noire avec roulettes pivotantes freinées (Ø 65 mm), roulettes bande caoutchouc freinées pour parquet (Ø 65 mm).	Base Aluminio fundido a presión o barnizado negro con ruedas giratorias autofrenantes (Ø 65 mm), ruedas de goma autofrenantes (Ø 65 mm).
Poggiatesta Struttura interna in tondino d'acciaio, imbottitura in poliuretano schiumato a freddo ignifugo. Regolabile tramite calamita.	Headrest Steel rod inner structure, fire retardant cold molded polyurethane foam padding. Adjustable with magnet.	Appuie-tête Structure intérieure en barre d'acier, rembourrage en mousse de polyuréthane injectée à froid ignifuge. Réglage avec calamite.	Reposacabeza Estructura interna en barra redonda de acero, relleno en espuma de poliuretano moldeado frío ignifugo. Ajustable con magnético.

CERTIFICAZIONI E OMOLOGHE - certification and homologues - certificats et homologues - certificaciones y homologación

- | | | | |
|---|---|--|--|
| • Omologa Ministeriale classe 1 IM nella versione in poliuretano schiumato a freddo ignifugo e tessuto Chili, tessuto Mirage o similpelle Secret. | • Class 1IM Italian Ministerial approval in the fire-retardant cold molded polyurethane foam and Chili fabric, Mirage Fabric or Secret simil leather. | • Homologation Ministérielle Italienne Classe 1IM dans la version en mousse de polyuréthane injectée à froid ignifuge et tissu Chili, tissu Mirage ou simil cuir Secret. | • Homologa Ministerial clase 1 IM en versión espuma de poliuretano moldeado frío ignifugo et tejido Chili, tejido Mirage o ecopiel Secret. |
|---|---|--|--|

GARANZIA - guarantee - garantie - garantía

10 anni - 10 years - 10 ans - 10 años

DIMENSIONI STANDARD - standard dimensions - measures standard - medidas estándar



SYN DYN

Sincronizzato multi-blocco dinamic

Dynamic synchronized multi-block

Synchronisé dynamique avec blocage multipositions

Sincronizado dinámica con bloqueo en multiposición


BS

Base in pressofusione d'alluminio lucido con ruote piroettanti frenate

Polished aluminum base with braked castors

Piètement en aluminium moulé sous pression poli mm avec roulettes pivotantes freinées

Base en aluminio fundido a presión con ruedas giratorias autofrenantes



(a)	Altezza seduta	Seat height	Hauteur d'assise	Hauteur d'assise	420/530
(b)	Profondità seduta	Seat dept	Profondeur d'assise	Profondeur d'assise	480
(c)	Profondità piastra sedile	Seat tray depth	Profondeur plateau d'assise	Profondeur plateau d'assise	500
(d)	Larghezza della seduta	Seat width	Largeur d'assise	Largeur d'assise	530
(e)	Inclinazione della seduta	Seat inclination	Inclinaison d'assise	Inclinaison d'assise	10°
(f)	Altezza dal punto S	Height from point S	Hauteur du point S	Hauteur du point S	180
(g)	Altezza schienale	Back height	Hauteur de dossier	Hauteur de dossier	650
(h)	Altezza schienale da sedile	Back height from seat	Hauteur de sommet dossier du assise	Hauteur de sommet dossier du assise	610
(i)	Larghezza schienale	Back width	Largeur de dossier	Largeur de dossier	400-560
(j)	Altezza poggiatesta	Headrest height	Hauteur appuye-tête	Hauteur appuye-tête	ND
(k)	Curvatura orizzontale	Horizontal curvature	Courbure horizontale	Courbure horizontale	>400
(l)	Inclinazione schienale	Back inclination	Plage d'inclinaisons du dossier	Plage d'inclinaisons du dossier	26°
(m)	Diametro base	Base diameter	Diamètre base	Diamètre base	720
(n)	Lunghezza dei braccioli	Armrest lenght	Longueur de l'accotoir	Longueur de l'accotoir	290
(o)	Larghezza dei braccioli	Armrest width	Largeur de l'accotoir	Largeur de l'accotoir	50
(p)	Altezza dei braccioli	Armrest height	Hauteur de l'accotoir	Hauteur de l'accotoir	635/705
(q)	Larghezza poggiatesta	Headrest width	Largeur appuye-tête	Largeur appuye-tête	-
(r)	Larghezza netta tra i braccioli	Armrest total width	Largeur libre entre accontoirs	Largeur libre entre accontoirs	470
(s)	Proiezione massimale	Maximum projection	Saillie maximale du piètement	Saillie maximale du piètement	400
(t)	Raggio base	Base radius	Cote de stabilité	Cote de stabilité	290
(u)	Consumo rivestimento	Coating consumption	Revêtement consommation	Revêtement consommation	0,42
(v)	Altezza poggiatesta bordo schienale	Headrest height from backrest	Hauteur appuye-tête du sommet dossier	Hauteur appuye-tête du sommet dossier	-
(x)	Larghezza totale	Total width	Largeur total	Largeur total	770
(y)	Altezza totale	Total height	Hauteur total	Hauteur total	1070/1140
(z)	Profondità totale	Total dept	Profondeur total	Profondeur total	770

IMBALLAGGIO STANDARD - standard packaging - emballage standard - embalaje standard

N.unità	N. of units	N. d'unités	N. d'unités	1 pc
Dimensioni	Dimension	Dimensions	Dimensions	600x700x900
Volume	Volume	Volume	Volume	0,378 m3
Peso Netto	Net weight	Poids net	Poids net	21.50 kg
Peso Lordo	Gross weight	Poids brut	Poids brut	26.50 kg



BA 08

Base in pressofusione d'alluminio lucido

Polished aluminium base

Piètement aluminium moulé sous pression poli

Base en auminio fundido a presión

	BA 08				
(a)	+40 mm				
(b)					
(c)					
(d)					
(e)					
(f)					
(g)					
(h)					
(i)					
(j)					
(k)					
(l)					
(m)	700 mm				
(n)					
(o)					
(p)	+40 mm				
(q)					
(r)					
(s)					
(t)					
(u)					
(v)					
(x)					
(y)	+40 mm				
(z)					

N.unità					
Dimensioni					
Volume					
Peso Netto					
Peso Lordo					

DIMENSIONI STANDARD - standard dimensions - measures standard - medidas estándar



OS.04

Oscillante mul-
ti-blocco a fulcro
avanzato

Knee-tilt mul-
ti-block

Basculant à axe
décalé avec blocage
multipositions

Basculante cen-
tro-avanzado con
bloqueo en multipo-
sición


BS

Base in pressofu-
sione d'alluminio
lucido con ruote
piroettanti frenate

Polished aluminum
base with braked
castors

Piètement en
aluminium moulé
sous pression poli
mm avec roulettes
pivotantes freinées

Base en aluminio
fundido a presion
con ruedas giratorias
autofrenantes



(a)	Altezza seduta	Seat height	Hauteur d'assise	Hauteur d'assise	460/570
(b)	Profondità seduta	Seat dept	Profondeur d'assise	Profondeur d'assise	480
(c)	Profondità piastra sedile	Seat tray depth	Profondeur plateau d'assise	Profondeur plateau d'assise	500
(d)	Larghezza della seduta	Seat width	Largeur d'assise	Largeur d'assise	530
(e)	Inclinazione della seduta	Seat inclination	Inclinaison d'assise	Inclinaison d'assise	16°
(f)	Altezza dal punto S	Height from point S	Hauteur du point S	Hauteur du point S	180
(g)	Altezza schienale	Back height	Hauteur de dossier	Hauteur de dossier	650
(h)	Altezza schienale da sedile	Back height from seat	Hauteur de sommet dossier du assise	Hauteur de sommet dossier du assise	610
(i)	Larghezza schienale	Back width	Largeur de dossier	Largeur de dossier	400-560
(j)	Altezza poggiatesta	Headrest height	Hauteur appuye-tête	Hauteur appuye-tête	ND
(k)	Curvatura orizzontale	Horizontal curvature	Courbure horizontale	Courbure horizontale	>400
(l)	Inclinazione schienale	Back inclination	Plage d'inclinaisons du dossier	Plage d'inclinaisons du dossier	25°
(m)	Diametro base	Base diameter	Diamètre base	Diamètre base	720
(n)	Lunghezza dei braccioli	Armrest lenght	Longueur de l'accotoir	Longueur de l'accotoir	290
(o)	Larghezza dei braccioli	Armrest width	Largeur de l'accotoir	Largeur de l'accotoir	50
(p)	Altezza dei braccioli	Armrest height	Hauteur de l'accotoir	Hauteur de l'accotoir	630/710
(q)	Larghezza poggiatesta	Headrest width	Largeur appuye-tête	Largeur appuye-tête	ND
(r)	Larghezza netta tra i braccioli	Armrest total width	Largeur libre entre accontoirs	Largeur libre entre accontoirs	470
(s)	Proiezione massimale	Maximum projection	Sailie maximale du piètement	Sailie maximale du piètement	400
(t)	Raggio base	Base radius	Cote de stabilité	Cote de stabilité	290
(u)	Consumo rivestimento	Coating consumption	Revêtement consommation	Revêtement consommation	0,42
(v)	Altezza poggiatesta bordo schienale	Headrest height from backrest	Hauteur appuye-tête du sommet dossier	Hauteur appuye-tête du sommet dossier	ND
(x)	Larghezza totale	Total width	Largeur total	Largeur total	770
(y)	Altezza totale	Total height	Hauteur total	Hauteur total	1080/1190
(z)	Profondità totale	Total dept	Profondeur total	Profondeur total	770

IMBALLAGGIO STANDARD - standard packaging - emballage standard - embalaje standard

N.unità	N. of units	N. d'unités	N. d'unités	1 pc
Dimensioni	Dimension	Dimensions	Dimensions	600x700x900
Volume	Volume	Volume	Volume	0,378 m3
Peso Netto	Net weight	Poids net	Poids net	19.50 kg
Peso Lordo	Gross weight	Poids brut	Poids brut	25 kg



BA.08

Base in pressofu-
sione d'alluminio
lucido

Polished aluminium
base

Piètement alumi-
nium moulé sous
pression poli

Base en auminio
fundido a presion

	BA.08				
(a)	+40 mm				
(b)					
(c)					
(d)					
(e)					
(f)					
(g)					
(h)					
(i)					
(j)					
(k)					
(l)					
(m)	700 mm				
(n)					
(o)					
(p)	+40 mm				
(q)					
(r)					
(s)					
(t)					
(u)					
(v)					
(x)					
(y)	+40 mm				
(z)					

N.unità					
Dimensioni					
Volume					
Peso Netto					
Peso Lordo					

DIMENSIONI STANDARD - standard dimensions - measures standard - medidas estándar



OS.02
Meccanismo oscillante con bloccaggio nella posizione di lettura

Lock tilt mechanism

Mécanisme basculant avec blocage dans la position de lecture


Basculante con bloqueo en la posición de lectura

BS
Base in pressofusione d'alluminio lucido con ruote piroettanti frenate

Polished aluminum base with braked castors

Piètement en aluminium moulé sous pression poli mm avec roulettes pivotantes freinées

Base en aluminio fundido a presión con ruedas giratorias autofrenantes



(a)	Altezza seduta	Seat height	Hauteur d'assise	Hauteur d'assise	400/510
(b)	Profondità seduta	Seat dept	Profondeur d'assise	Profondeur d'assise	480
(c)	Profondità piastra sedile	Seat tray depth	Profondeur plateau d'assise	Profondeur plateau d'assise	500
(d)	Larghezza della seduta	Seat width	Largeur d'assise	Largeur d'assise	530
(e)	Inclinazione della seduta	Seat inclination	Inclinaison d'assise	Inclinaison d'assise	16°
(f)	Altezza dal punto S	Height from point S	Hauteur du point S	Hauteur du point S	180
(g)	Altezza schienale	Back height	Hauteur de dossier	Hauteur de dossier	650
(h)	Altezza schienale da sedile	Back height from seat	Hauteur de sommet dossier du assise	Hauteur de sommet dossier du assise	610
(i)	Larghezza schienale	Back width	Largeur de dossier	Largeur de dossier	400-560
(j)	Altezza poggiatesta	Headrest height	Hauteur appuye-tête	Hauteur appuye-tête	ND
(k)	Curvatura orizzontale	Horizontal curvature	Courbure horizontale	Courbure horizontale	>400
(l)	Inclinazione schienale	Back inclination	Plage d'inclinaisons du dossier	Plage d'inclinaisons du dossier	ND
(m)	Diametro base	Base diameter	Diamètre base	Diamètre base	720
(n)	Lunghezza dei braccioli	Armrest lenght	Longueur de l'accotoir	Longueur de l'accotoir	290
(o)	Larghezza dei braccioli	Armrest width	Largeur de l'accotoir	Largeur de l'accotoir	50
(p)	Altezza dei braccioli	Armrest height	Hauteur de l'accotoir	Hauteur de l'accotoir	580/690
(q)	Larghezza poggiatesta	Headrest width	Largeur appuye-tête	Largeur appuye-tête	ND
(r)	Larghezza netta tra i braccioli	Armrest total width	Largeur libre entre accontoirs	Largeur libre entre accontoirs	470
(s)	Proiezione massimale	Maximum projection	Saillie maximale du piètement	Saillie maximale du piètement	400
(t)	Raggio base	Base radius	Cote de stabilité	Cote de stabilité	290
(u)	Consumo rivestimento	Coating consumption	Revêtement consommation	Revêtement consommation	0,42
(v)	Altezza poggiatesta bordo schienale	Headrest height from backrest	Hauteur appuye-tête du sommet dossier	Hauteur appuye-tête du sommet dossier	ND
(x)	Larghezza totale	Total width	Largeur total	Largeur total	770
(y)	Altezza totale	Total height	Hauteur total	Hauteur total	1010/1120
(z)	Profondità totale	Total dept	Profondeur total	Profondeur total	770

IMBALLAGGIO STANDARD - standard packaging - emballage standard - embalaje standard

N.unità	N. of units	N. d'unités	N. d'unités	1 pc
Dimensioni	Dimension	Dimensions	Dimensions	600x700x900
Volume	Volume	Volume	Volume	0,378 m3
Peso Netto	Net weight	Poids net	Poids net	17.50 kg
Peso Lordo	Gross weight	Poids brut	Poids brut	22.50 kg



BA.08
Base in pressofusione d'alluminio lucido Ø 700 mm

Polished aluminium base Ø 700 mm

Piètement aluminium moulé sous pression poli Ø 700 mm

Base en auminio fundido a presión Ø 700 mm

	BA.08				
(a)	+40 mm				
(b)					
(c)					
(d)					
(e)					
(f)					
(g)					
(h)					
(i)					
(j)					
(k)					
(l)					
(m)	700 mm				
(n)					
(o)					
(p)	+40 mm				
(q)					
(r)					
(s)					
(t)					
(u)					
(v)					
(x)					
(y)	+40 mm				
(z)					

N.unità					
Dimensioni					
Volume					
Peso Netto					
Peso Lordo					

Wrap 03

IT
scheda tecnica

EN
technical sheet

FR
fiche technique

ES
ficha técnica



CARATTERISTICHE - features - caractéristiques - características

IT	EN	FR	ES
Schienale Struttura interna in tondino d'acciaio, imbottitura in poliuretano schiumato a freddo ignifugo.	Backrest Steel rod inner structure, fire retardant cold molded polyurethane foam padding.	Dossier Structure intérieure en barre d'acier, rembourrage en mousse de polyuréthane injectée à froid ignifuge.	Respaldo Estructura interna en barra redonda de acero, relleno en espuma de poliuretano moldeado frío ignifugo.
Sedile Struttura interna in multistrato di legno, imbottitura in poliuretano schiumato a freddo ignifugo.	Seat Multilayer wood inner structure, fire retardant cold molded polyurethane foam padding.	Assise Structure intérieure en multiplis de bois, rembourrage en mousse de polyuréthane injectée a froid ignifuge.	Asiento Estructura interna en multicapas de madera, relleno en espuma de poliuretano moldeado frío ignifugo.
Meccanismo Oscillante con bloccaggio nella posizione di lettura. Elevazione a gas	Mechanism Lock-tilt. Gas-lift.	Mécanisme Basculant avec blocage dans la position de lecture. Verin à gaz.	Mecanismo Basculante con bloqueo en la posición de lectura. Elevador a gas.
Base Pressofusione d'alluminio lucido o verniciato nero con ruote piroettanti frenate (Ø 65 mm), ruote gommate frenate per pavimenti in legno (Ø65 mm).	Base Polished aluminium or black painted with braked castors (Ø 65 mm), braked rubber castors (Ø 65 mm).	Piètement Aluminium moulé sous pression poli ou finition noire avec roulettes pivotantes freinées (Ø 65 mm), roulettes bande caoutchouc freinées pour parquet (Ø 65 mm).	Base Aluminio fundido a presion o barnizado negro con ruedas giratorias autofrenantes (Ø 65 mm), ruedas de goma autofrenantes (Ø 65 mm).

CERTIFICAZIONI E OMOLOGHE - certification and homologues - certificats et homologues - certificaciones y homologación

• EN 1335:2020 Type C	• Item compliant with CAM	• Article conforme aux CAM	• Artículo conforme a los CAM
• Articolo conforme ai CAM	• Class IIM Italian Ministerial approval in the fire-retardant cold molded polyurethane foam and Chili farbic, Mirage Fabric or Secret simil leather.	• Homologation Ministérielle Italienne Classe IIM dans la version en mousse de polyuréthane injectée à froid ignifuge et tissu Chili, tissu Mirage ou simil cuir Secret.	• Homologa Ministerial clase I IM en versión espuma de poliuretano moldeado frío ignifugo et tejido Chili, tejido Mirage o ecopiel Secret.
• Omologa Ministeriale classe I IM nella versione in poliuretano schiumato a freddo ignifugo e tessuto Chili, tessuto Mirage o similpelle Secret.			

GARANZIA - guarantee - garantie - garantía

10 anni - 10 years - 10 ans - 10 años

DIMENSIONI STANDARD - standard dimensions - measures standard - medidas estándar



OS.02

Meccanismo oscillante con bloccaggio nella posizione di lettura

Lock tilt mechanism

Mécanisme basculant avec blocage dans la position de lecture

Basculante con blocco en la posición de lectura


BS

Base in pressofusione d'alluminio lucido con ruote piroettanti frenate

Polished aluminum base with braked castors

Piètement en aluminium moulé sous pression poli mm avec roulettes pivotantes freinées

Base en aluminio fundido a presión con ruedas giratorias autofrenantes



(a)	Altezza seduta	Seat height	Hauteur d'assise	Altura asiento	400/510
(b)	Profondità seduta	Seat dept	Profondeur d'assise	Profundidad asiento	480
(c)	Profondità piastra sedile	Seat tray depth	Profondeur plateau d'assise	Profundidad placa asiento	500
(d)	Larghezza della seduta	Seat width	Largeur d'assise	Anchura asiento	530
(e)	Inclinazione della seduta	Seat inclination	Inclinaison d'assise	Inclinación asiento	16°
(f)	Altezza dal punto S	Height from point S	Hauteur du point S	Altura del punto S	180
(g)	Altezza schienale	Back height	Hauteur de dossier	Altura respaldo	425
(h)	Altezza schienale da sedile	Back height from seat	Hauteur de sommet dossier du assise	Altura respaldo desde asiento	370
(i)	Larghezza schienale	Back width	Largeur de dossier	Anchura respaldo	460-550
(j)	Altezza poggiatesta	Headrest height	Hauteur appuye-tête	Altura reposacabeza	ND
(k)	Curvatura orizzontale	Horizontal curvature	Courbure horizontale	Curva horizontal	>400
(l)	Inclinazione schienale	Back inclination	Plage d'inclinaisons du dossier	Inclinación respaldo	ND
(m)	Diametro base	Base diameter	Diamètre base	Diámetro base	720
(n)	Lunghezza dei braccioli	Armrest lenght	Longueur de l'accotoir	Longitud brazos	290
(o)	Larghezza dei braccioli	Armrest width	Largeur de l'accotoir	Anchura brazos	50
(p)	Altezza dei braccioli	Armrest height	Hauteur de l'accotoir	Altura brazos	580/690
(q)	Larghezza poggiatesta	Headrest width	Largeur appuye-tête	Anchura reposacabeza	ND
(r)	Larghezza netta tra i braccioli	Armrest total width	Largeur libre entre accontoirs	Anchura neta entre los brazos	470
(s)	Proiezione massimale	Maximum projection	Saillie maximale du piètement	Máxima proyección de la base	400
(t)	Raggio base	Base radius	Cote de stabilité	Radio base	290
(u)	Consumo rivestimento	Coating consumption	Revêtement consommation	Consumo revestimiento	0,42
(v)	Altezza poggiatesta bordo schienale	Headrest height from backrest	Hauteur appuye-tête du sommet dossier	Altura reposacabeza desde punto superior del respaldo	ND
(x)	Larghezza totale	Total width	Largeur total	Anchura total	770
(y)	Altezza totale	Total height	Hauteur total	Altura total	780/890
(z)	Profondità totale	Total dept	Profondeur total	Profundidad total	770

IMBALLAGGIO STANDARD - standard packaging - emballage standard - embalaje standard

N.unità	N. of units	N. d'unités	N. de unidades	1 pc
Dimensioni	Dimension	Dimensions	Dimensions	600x700x630
Volume	Volume	Volume	Volume	0,265 m3
Peso Netto	Net weight	Poids net	Poids net	16,50 kg
Peso Lordo	Gross weight	Poids brut	Poids brut	20,50 kg



BA.08

Base in pressofusione d'alluminio lucido Ø 700 mm

Polished aluminium base Ø 700 mm

Piètement aluminium moulé sous pression poli Ø 700 mm

Base en auminio fundido a presión Ø 700 mm

	BA.08				
(a)	+40 mm				
(b)					
(c)					
(d)					
(e)					
(f)					
(g)					
(h)					
(i)					
(j)					
(k)					
(l)					
(m)	700 mm				
(n)					
(o)					
(p)	+40 mm				
(q)					
(r)					
(s)					
(t)					
(u)					
(v)					
(x)					
(y)	+40 mm				
(z)					

N.unità					
Dimensioni					
Volume					
Peso Netto					
Peso Lordo					

Wrap 04

- IT
- scheda tecnica
- EN
- technical sheet
- FR
- fiche technique
- ES
- ficha técnica



CARATTERISTICHE - features - caractéristiques - características

IT	EN	FR	ES
Schienale Struttura interna in tondino d'acciaio, imbottitura in poliuretano schiumato a freddo ignifugo.	Backrest Steel rod inner structure, fire retardant cold molded polyurethane foam padding.	Dossier Structure intérieure en barre d'acier, rembourrage en mousse de polyuréthane injectée à froid ignifuge.	Respaldo Estructura interna en barra redonda de acero.
Sedile Struttura interna in multistrato di legno, imbottitura in poliuretano schiumato a freddo ignifugo.	Seat Multilayer wood inner structure, fire retardant cold molded polyurethane foam padding.	Assise Structure intérieure en multiplis de bois, rembourrage en mousse de polyuréthane injectée à froid ignifuge.	Asiento Estructura interna en multicapas de madera.
Meccanismo Piastra fissa con meccanismo autoallineante.	Mechanism Fixed plate with automatic return seat mechanism.	Mécanisme Platine fixe avec mécanisme de retour automatique.	Mecanismo Placa fija con mecanismo de retorno automático.
Base Pressofusione d'alluminio lucido.	Base Polished aluminium.	Piètement Aluminium moulé sous pression poli.	Base Aluminio fundido a presion.

CERTIFICAZIONI E OMOLOGHE - certification and homologues - certificats et homologues - certificaciones y homologación

- | | | | |
|---|---|--|--|
| • Omologa Ministeriale classe 1 IM nella versione in poliuretano schiumato a freddo ignifugo e tessuto Chili, tessuto Mirage o similpelle Secret. | • Class 1IM Italian Ministerial approval in the fire-retardant cold molded polyurethane foam and Chili farbic, Mirage Fabric or Secret simil leather. | • Homologation Ministérielle Italienne Classe 1IM dans la version en mousse de polyuréthane injectée à froid ignifuge et tissu Chili, tissu Mirage ou simil cuir Secret. | • Homologa Ministerial clase 1 IM en versión espuma de poliuretano moldeado frio ignifugo et tejido Chili, tejido Mirage o ecopiel Secret. |
|---|---|--|--|

GARANZIA - guarantee - garantie - garantía

10 anni - 10 years - 10 ans - 10 años

DIMENSIONI STANDARD - standard dimensions - measures standard - medidas estándar


FX 01 RT

Piastra fissa. Seduta girevole con meccanismo auto-allineante

Fixed plate. Swivel seat with automatic return mechanism

Platine fixe. Siège pivotant avec mécanisme de retour automatique

Placa fija. Asiento giratorio con mecanismo de retorno automático



(a)	Altezza seduta	Seat height	Hauteur d'assise	Altura asiento	510
(b)	Profondità seduta	Seat dept	Profondeur d'assise	Profundidad asiento	480
(c)	Profondità piastra sedile	Seat tray depth	Profondeur plateau d'assise	Profundidad placa asiento	500
(d)	Larghezza della seduta	Seat width	Largeur d'assise	Anchura asiento	530
(e)	Inclinazione della seduta	Seat inclination	Inclinaison d'assise	Inclinación asiento	ND
(f)	Altezza dal punto S	Height from point S	Hauteur du point S	Altura del punto S	180
(g)	Altezza schienale	Back height	Hauteur de dossier	Altura respaldo	415
(h)	Altezza schienale da sedile	Back height from seat	Hauteur de sommet dossier du assise	Altura respaldo desde asiento	370
(i)	Larghezza schienale	Back width	Largeur de dossier	Anchura respaldo	460-550
(j)	Altezza poggiatesta	Headrest height	Hauteur appuye-tête	Altura reposacabeza	ND
(k)	Curvatura orizzontale	Horizontal curvature	Courbure horizontale	Curva horizontal	ND
(l)	Inclinazione schienale	Back inclination	Plage d'inclinaisons du dossier	Inclinación respaldo	ND
(m)	Diametro base	Base diameter	Diamètre base	Diámetro base	720
(n)	Lunghezza dei braccioli	Armrest lenght	Longueur de l'accotoir	Longitud brazos	290
(o)	Larghezza dei braccioli	Armrest width	Largeur de l'accotoir	Anchura brazos	50
(p)	Altezza dei braccioli	Armrest height	Hauteur de l'accotoir	Altura brazos	680
(q)	Larghezza poggiatesta	Headrest width	Largeur appuye-tête	Anchura reposacabeza	ND
(r)	Larghezza netta tra i braccioli	Armrest total width	Largeur libre entre accontoirs	Anchura neta entre los brazos	470
(s)	Proiezione massimale	Maximum projection	Saillie maximale du piètement	Máxima proyección de la base	400
(t)	Raggio base	Base radius	Cote de stabilité	Radio base	290
(u)	Consumo rivestimento	Coating consumption	Revêtement consommation	Consumo revestimiento	0,42
(v)	Altezza poggiatesta bordo schienale	Headrest height from backrest	Hauteur appuye-tête du sommet dossier	Altura reposacabeza desde punto superior del respaldo	ND
(x)	Larghezza totale	Total width	Largeur total	Anchura total	730
(y)	Altezza totale	Total height	Hauteur total	Altura total	910
(z)	Profondità totale	Total dept	Profondeur total	Profundidad total	730

IMBALLAGGIO STANDARD - standard packaging - emballage standard - embalaje standard

N.unità	N. of units	N. d'unités	N. de unidades	1 pc
Dimensioni	Dimension	Dimensions	Dimensions	600x700x900
Volume	Volume	Volume	Volume	0,378 m3
Peso Netto	Net weight	Poids net	Poids net	14,5 kg
Peso Lordo	Gross weight	Poids brut	Poids brut	19,5 kg

Wrap 05

- IT
- scheda tecnica
- EN
- technical sheet
- FR
- fiche technique
- ES
- ficha técnica



CARATTERISTICHE - features - caractéristiques - características

IT	EN	FR	ES
Schienale Struttura interna in tondino d'acciaio, imbottitura in poliuretano schiumato a freddo ignifugo.	Backrest Steel rod inner structure, fire retardant cold molded polyurethane foam padding.	Dossier Structure intérieure en barre d'acier, rembourrage en mousse de polyuréthane injectée à froid ignifuge.	Respaldo Estructura interna en barra redonda de acero.
Sedile Struttura interna in multistrato di legno, imbottitura in poliuretano schiumato a freddo ignifugo.	Seat Multilayer wood inner structure, fire retardant cold molded polyurethane foam padding.	Assise Structure intérieure en multiplis de bois, rembourrage en mousse de polyuréthane injectée à froid ignifuge.	Asiento Estructura interna en multicapas de madera.
Meccanismo Piastra fissa con seduta girevole 360°.	Mechanism Fixed plate with 360° swivel seat.	Mécanisme Platine fixe avec siège pivotant 360°.	Mecanismo Place fija con asiento giratorio 360°.
Base Pressofusione d'alluminio lucido.	Base Polished aluminium.	Piètement Aluminium moulé sous pression poli.	Base Aluminio fundido a presion.

CERTIFICAZIONI E OMOLOGHE - certification and homologues - certificats et homologues - certificaciones y homologación

- Omologa Ministeriale classe 1 IM nella versione in poliuretano schiumato a freddo ignifugo e tessuto Chili, tessuto Mirage o similpelle Secret.
- Class 1IM Italian Ministerial approval in the fire-retardant cold molded polyurethane foam and Chili farbic, Mirage Fabric or Secret simil leather.
- Homologation Ministérielle Italienne Classe 1IM dans la version en mousse de polyuréthane injectée à froid ignifuge et tissu Chili, tissu Mirage ou simil cuir Secret.
- Homologa Ministerial clase 1 IM en versión espuma de poliuretano moldeado frio ignifugo et tejido Chili, tejido Mirage o ecopiel Secret.

GARANZIA - guarantee - garantie - garantía

10 anni - 10 years - 10 ans - 10 años

DIMENSIONI STANDARD - standard dimensions - measures standard - medidas estándar

EX 01

Piastra fissa. Seduta
girevole 360°

Fixed plate. 360°
swivel seat

Platine fixe. Siège
pivotant 360°

Placa fija. Asiento
giratorio c360°



(a)	Altezza seduta	Seat height	Hauteur d'assise	Altura asiento	480
(b)	Profondità seduta	Seat dept	Profondeur d'assise	Profundidad asiento	480
(c)	Profondità piastra sedile	Seat tray depth	Profondeur plateau d'assise	Profundidad placa asiento	500
(d)	Larghezza della seduta	Seat width	Largeur d'assise	Anchura asiento	530
(e)	Inclinazione della seduta	Seat inclination	Inclinaison d'assise	Inclinación asiento	ND
(f)	Altezza dal punto S	Height from point S	Hauteur du point S	Altura del punto S	180
(g)	Altezza schienale	Back height	Hauteur de dossier	Altura respaldo	415
(h)	Altezza schienale da sedile	Back height from seat	Hauteur de sommet dossier du assise	Altura respaldo desde asiento	370
(i)	Larghezza schienale	Back width	Largeur de dossier	Anchura respaldo	460-550
(j)	Altezza poggiatesta	Headrest height	Hauteur appuye-tête	Altura reposacabeza	ND
(k)	Curvatura orizzontale	Horizontal curvature	Courbure horizontale	Curva horizontal	ND
(l)	Inclinazione schienale	Back inclination	Plage d'inclinaisons du dossier	Inclinación respaldo	ND
(m)	Diametro base	Base diameter	Diamètre base	Diámetro base	520x520
(n)	Lunghezza dei braccioli	Armrest lenght	Longueur de l'accotoir	Longitud brazos	290
(o)	Larghezza dei braccioli	Armrest width	Largeur de l'accotoir	Anchura brazos	50
(p)	Altezza dei braccioli	Armrest height	Hauteur de l'accotoir	Altura brazos	650
(q)	Larghezza poggiatesta	Headrest width	Largeur appuye-tête	Anchura reposacabeza	ND
(r)	Larghezza netta tra i braccioli	Armrest total width	Largeur libre entre accontoirs	Anchura neta entre los brazos	470
(s)	Proiezione massimale	Maximum projection	Saillie maximale du piètement	Máxima proyección de la base	400
(t)	Raggio base	Base radius	Cote de stabilité	Radio base	290
(u)	Consumo rivestimento	Coating consumption	Revêtement consommation	Consumo revestimiento	0,42
(v)	Altezza poggiatesta bordo schienale	Headrest height from backrest	Hauteur appuye-tête du sommet dossier	Altura reposacabeza desde punto superior del respaldo	ND
(x)	Larghezza totale	Total width	Largeur total	Anchura total	720
(y)	Altezza totale	Total height	Hauteur total	Altura total	880
(z)	Profondità totale	Total dept	Profondeur total	Profundidad total	720

IMBALLAGGIO STANDARD - standard packaging - emballage standard - embalaje standard

N.unità	N. of units	N. d'unités	N. de unidades	1 pc
Dimensioni	Dimension	Dimensions	Dimensions	600x700x900
Volume	Volume	Volume	Volume	0,378 m3
Peso Netto	Net weight	Poids net	Poids net	14,5 kg
Peso Lordo	Gross weight	Poids brut	Poids brut	19.5 kg